

# SERVICE PRO 122



# CORGHI



# USA

## Tl system

Tl system kit - Kit entalonadura rápida



**Semi-automatic tire changer** for passenger cars, light transport vehicles, motorcycles and scooters



**Desmontadora de neumáticos semiautomática** para automóviles, transporte ligero, vehículos de motor y scooters



# CORGHI

seguí Corghi - follow Corghi

**TECHNICAL DATA****DATOS TÉCNICOS**

<i>Power supply</i>	<i>Tensión de alimentación</i>	<b>115 V - 1 Ph - 60 Hz</b>
<i>Inside clamping capacity</i>	<i>Capacidad de bloqueo interno</i>	<b>12" ÷ 24"</b>
<i>Outside clamping capacity</i>	<i>Capacidad de bloqueo externo</i>	<b>10" ÷ 22"</b>
<i>Bead-breaking power (blade)</i>	<i>Fuerza de destalonado (pala)</i>	<b>12000 N</b>
<i>Bead-breaker opening</i>	<i>Abertura pala destalonadora</i>	<b>15"</b>
<i>Max. wheel diameter</i>	<i>Diámetro máx. de la rueda</i>	<b>44,5"</b>
<i>Max. wheel width</i>	<i>Ancho máx. de la rueda</i>	<b>14"</b>
<i>Working pressure</i>	<i>Presion de ejercicio</i>	<b>116 ÷ 145 psi</b>
<i>Max. chuck rotation torque</i>	<i>Par máx. del autocentrador</i>	<b>811 lb<sub>f</sub></b>
<i>Chuck rotation speed</i>	<i>Vel. de rotación autocentrador</i>	<b>6 rpm</b>
<i>Motor power</i>	<i>Potencia motor</i>	<b>0,75 kW</b>
<i>Weight machine</i>	<i>Peso de la máquina</i>	<b>507 lb</b>
<i>Noise level when running</i>	<i>Nivel de sonoridad en servicio</i>	<b>&lt; 70 dB (A)</b>
<i>Maximum dimensions l x d x h</i>	<i>Dimensiones máximas L x P x A</i>	<b>53x43x79"</b>

**MAIN FEATURES**

- Manually translating swinging arm
- Incorporated tubeless tire inflation system
- Mechanical balancing of tool-holder shaft
- Simultaneous positioning and locking of head by simply operating a single lever
- Double acting bead breaker cylinder
- "Square" self-centering chuck with rotation in 1 speed in both directions
- Vertical column with incorporated air tank
- Thermoformate carter for small objects at the base of the column

**STANDARD EQUIPMENT**

- Filter-pressure reducer unit
- Tire lever
- Lube container

<http://www.facebook.com/CORGHISpa><https://twitter.com/corghispa><http://www.youtube.com/CORGHISpa><http://www.youtube.com/CorghisUSA>**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

- Brazo de bandera con desplazamiento lateral manual
- Sistema de inflado tubeless incorporado
- Equilibrado de muelle del eje portaherramienta
- Colocación y bloqueo simultáneo de la torreta con sólo accionar una palanca
- Cilindro destalonador de doble efecto
- Autocentrador "cuadro" con rotación en 1 velocidad en ambos los sentidos
- Columna vertical que incorpora el depósito del aire
- Carter a fusión aloja para pequeñas piezas en la base de la columna

**ARTÍCULOS SUMINISTRADOS**

- Grupo filtro-regulador
- Palanca alza-talones
- Contenedor para grasar

